

ПРЕССЫ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для выполнения различных операций холодной штамповки деталей из ленточного, полосового и листового материала: вырубки, пробивки, неглубокой вытяжки, гибки и других операций холодной штамповки



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель	KB2540	КГ2540	KA9540	KB2540A	KB2542	КГ2542	KA9542	K04.198.244
1. Номинальное усилие, МН	10	10	10	10	16	16	16	25
2. Недоход ползуна, мм	12	12	8	12	12	12	7	12
3. Ход ползуна, мм	400	400	500	400	400	400	630	630
4. Частота непрерывных ходов, мин ⁻¹	20	20	20	20	16	16	16	12
5. Частота одиночных включений, мин ⁻¹ , не более	15	15	15	15	12	12	12	9
6. Закрытая высота, мм	730	730	680	730	870	870	810	970
7. Регулировка закрытой высоты, мм	200	200	200	200	220	220	220	220
8. Размеры стола, мм слева направо спереди назад	1250 1250	1250 1250	1250 1250	1600 1600	1600 1600	1600 1600	1600 1600	2000 2000
9. Размеры ползуна, мм слева направо спереди назад	1200 1460	1200 1460	1200 1460	1600 1560	1600 1600	1600 1600	1600 1600	2100 2030
10. Размеры окон в стойках, мм ширина высота	1260 780	1260 780	1260 780	1200 1430	1650 1550	1650 1550	1650 1550	2050 1600
11. Высота пресса над уровнем пола, мм	6575	6790	6980	6620	8110	8110	8110	9250

Возможность изменений в технической характеристике предусмотрена

